

TOSHIBA

TICHÁ ALTERNATIVA

SEIYA NEW



Vyzdvihnout

Základní kompaktní model s invertorem

Třída A++ pro chlazení a topení

IR dálkový ovladač součástí dodávky / možnost připojení k WiFi



Základní model SEIYA nabízí v kombinaci s Rotary kompresorem všechny výhody účinnosti inverterové technologie. Sada se skládá z venkovní a vnitřní jednotky a používá chladivo R32.



Atraktivita a úspornost

- Velmi dobrá energetická účinnost (A++)
- Stejnoseměrná hybridní inverterová technologie
- Rotary kompresor u velikostí 07 až 18
- Twin Rotary kompresor u velikostí 24
- Obzvláště vysoká účinnost v oblasti částečného zatížení
- Nastavitelný automatický restart po výpadku proudu
- Nastavitelné režimy pouze pro chlazení nebo pouze pro topení
- Odtávání dle požadavku



Šetří zdroje a poskytuje tichý provoz

- Minimální odběr proudu díky inverterové regulaci
- Režim provozu Eco
- Chladivo R32 snízkou hodnotou GWP
- Vzduch jako zdroj energie v režimu topení
- Kompaktní venkovní a vnitřní jednotky
- SILENT – tichý provoz



Pohodlné ovládání (sada)

- Součástí dodávky je IR dálkový ovladač
- Možnost připojení k WiFi
- Volitelné ovládání prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu
- 24hodinový ON/OFF Timer
- Automatický režim
- PRESET – funkce paměti
- Funkce Hi Power
- Funkce Quiet (tichý režim) pro vnitřní jednotku
- Funkce SILENT pro venkovní jednotku, 2stupňová
- Kývání i pevná poloha žaluzie
- Temperování prostoru na 8°C



Speciální funkce WiFi (sada)

- Ovládání zapnutí/vypnutí všech vnitřních jednotek skupin
- Týdenní program provozu pro všechny vnitřní jednotky skupiny
- Nastavení všech vnitřních jednotek skupin
- Ukazatel vnitřní teploty
- Ukazatel venkovní teploty
- POWER SELECT (Volba výkonu)
- Dětská pojistka
- Režim provozu ECO
- Režim provozu „Fireplace“ (krb)
- Režim provozu „Hi-Power“ (vysoký výkon)
- Monitorování spotřeby energie



SEIYA NEW / SADA

Unutarnja jedinica	RAS-B07E2KVG-E		
Venkovní jednotka	RAS-07E2AVG-E		
Chladicí výkon	kW	❄	2,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄	0,76 - 2,60
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄	0,20/0,53/0,83
Návrhový Pdesign c	kW		2,00
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄	3,77
Účinnost SEER (sezonní)		❄	6,90
Energetická třída		❄	A++
Roční spotřeba	kWh/a	❄	101
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄	-15/+46
Topný výkon	kW	☀	2,50
Topný výkon (rozsah)	kW	☀	0,82 - 3,30
Příkon (min./jmen./max.)	kW	☀	0,16/0,64/0,94
Návrhový Pdesign h	kW		2,00
Účinnost COP	W/W	☀	3,91
Účinnost SCOP (sezonní)		☀	4,60
Energetická třída		☀	A++
Roční spotřeba	kWh/a	☀	609
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀	-15/+24

Vnitřní jednotka	RAS-B07E2KVG-E		
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄	19/-/38
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀	19/-/38
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	51
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	51
Vzduchový výkon	m ³ /h		500
Přípojení - Ø kondenzát	mm		VP13
Rozměry (VxŠxH)	mm		288 x 770 x 225
Hmotnost	kg		9

❄ Chlazení ☀ Topení



SEIYA NEW / SADA

Venkovní jednotka			RAS-07E2AVG-E
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Doporučené jištění	A		10
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	--/--/47
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	--/--/49
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	60
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	62
Připojení – Ø sání	mm (palce)		9,5 (3/8)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		6,3 (1/4)
Délka potrubí (min.)	m		2
Délka potrubí (max.)	m		15
Délka potrubí / vnitřní jednotka (min.)	m		2
Převýšení (max.)	m		15
Vzduchový výkon	m ³ /h		1800
Typ kompresoru			Rotary
Chladivo			R32
Náplň chladiva	kg		0,34
Předplněno do	m		15
Doplnění chladiva dle délky rozvodů	g/m		20
Rozměry (VxŠxH)	mm		530 x 660 x 240
Hmotnost	kg		21

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>

příslušenství	Popis
Fernbedienung	IR dálkový ovladač je součástí balení
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C
RB-RXS34-E	Designový IR dálkový ovladač HAORI, černý, s magnetickým držákem
RB-N105S-G	WIFI Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (24), Seiya New, Shorai Edge, Daiseikai 9
818F0036	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5
818F0072	Filtrační pásy Ultra Fresh
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



Energetická třída A++: Energetická třída A++ zaručuje velmi nízkou spotřebu proudu!



DC hybridní invertorové řízení: Plynulé řízení okamžitého výkonu díky invertorové technologii



Rotační kompresor: Unikátní spolehlivost a vysoká účinnost.



R32: Použité chladivo: R32.



Diagnostika poruchy: Vlastní diagnostika, hlásí chybový kód v případě poruchy.



Automatický restart: Automatické obnovení provozu po výpadku napájení.

